

LINE UP

工事
不要

取り付け工事は不要。
すぐに使える、スポットエアコンシリーズ。

SPOT AIR CONDITIONER

 YAMAZEN

Twin Duct



商品名	スポットエアコン ツインダクト
型式	TSA-Y29-2
JAN	4550533098303
本体サイズ	幅40×奥行43×高さ85.5cm
重量	37kg
電圧	100V(50/60Hz)
消費電力	50Hz/強:880W,弱:840W 60Hz/強:1090W,弱:1040W
定格電流	50Hz/強:9.8A,弱:9.3A 60Hz/強:11.0A,弱:10.6A
冷房能力	50Hz/2.6Kw 60Hz/2.9Kw
圧縮機	全閉型ロータリー(定格出力:0.50/0.57kW)
ドレンタンク容量	4L
電源コード	約2.0m
冷媒	HFC-R410A
冷媒封入量	435g

Twin Duct Type

ご購入は
 山善
ビスコムで



Single Duct



商品名	スポットエアコン シングルダクト
型式	SSA-Y25-2
JAN	4550533098297
本体サイズ	幅40×奥行43×高さ84.5cm
重量	36.5kg
電圧	100V(50/60Hz)
消費電力	50Hz/強:970W,弱:860W 60Hz/強:1230W,弱:1090W
定格電流	50Hz/強:10.6A,弱:9.4A 60Hz/強:12.5A,弱:11.1A
冷房能力	50Hz/2.2Kw 60Hz/2.5Kw
圧縮機	全閉型ロータリー(定格出力:0.50/0.57kW)
ドレンタンク容量	4L
電源コード	約2.0m
冷媒	HFC-R410A
冷媒封入量	420g

Single Duct Type

ご購入は
 山善
ビスコムで



COOL/HOT



商品名	冷暖スポットエアコン
型式	DSA-Y26
JAN	455053305500
本体サイズ	幅40×奥行43×高さ84.5cm
重量	42kg
電圧	100V(50/60Hz)
消費電力	【冷房】50Hz/強:910W,弱:890W 60Hz/強:1140W,弱:1120W 【暖房】50Hz/830W 60Hz/1090W
定格電流	【冷房】50Hz/強:9.8A,弱:9.6A 60Hz/強:11.5A,弱:11.3A 【暖房】50Hz/9.0A 60Hz/11.0A
冷房能力	50Hz/2.3Kw 60Hz/2.6Kw
暖房能力	50Hz/1.6Kw 60Hz/1.8Kw
圧縮機	全閉型ロータリー(定格出力:0.50/0.57kW)
ドレンタンク容量	4L
電源コード	約2.0m
冷媒	HFC-R410A
冷媒封入量	460g

COOL / HOT Type

ご購入は
 山善
ビスコムで



Mini



商品名	スポットエアコン ミニ
型式	MSA-Y185
JAN	4550533176186
本体サイズ	幅46.5×奥行27×高さ57cm
重量	21kg
電圧	100V(50/60Hz)
消費電力	50Hz/600W 60Hz/740W
定格電流	50Hz/6.5A 60Hz/7.5A
冷房能力	50Hz/1.7Kw 60Hz/1.8Kw
圧縮機	全閉型ロータリー(定格出力:0.44/0.52kW)
ドレンタンク容量	3L
電源コード	約2.0m
冷媒	HFC-R410A
冷媒封入量	335g

Mini Type

ご購入は
 山善
ビスコムで



※【冷房】 ●周囲温度37℃/相対湿度60%で運転した時の値です ●使用環境温度目安:DSA-Y26以外/25~45℃ DSA-Y26/17~45℃
【暖房(DSA-Y26のみ)】 ●周囲温度12℃/相対湿度55%にて測定した数値です ●使用環境温度目安:5~25℃

発売元  株式会社 山善 家庭機器事業部

〒135-0063 東京都江東区有明3-7-18 有明セントラルタワー
商品のお問合せ 03-5579-6381
(月~金 9:00~17:30 土・日・祝日を除く)

MADE IN CHINA

スポットエアコン

2026
SPOT AIR
CONDITIONER



ツインダクト Twin Duct

TSA-Y29-2

2方向に冷風を送る、
ツインダクト仕様。

冷房能力

50Hz 約 **2.6kw**

60Hz 約 **2.9kw**

- **2段階風量調節**
強弱の2段階。切り替えスイッチの操作で送風／冷風運転可能。
- **排熱ダクト付き**
冷風運転時に排出する温風を逃し、熱がこもるのを防ぐ。
- **ワンタッチ着脱**
ダクト用エルボの着脱可能。メンテナンスや保管時に便利。
- **キャスター付き**
移動時に便利。



シングルダクト Single Duct

SSA-Y25-2

伸縮式排熱ダクトでパ
ワフルに使える。

冷房能力

50Hz 約 **2.2kw**

60Hz 約 **2.5kw**

- **フレキシブルダクト**
ダクトは角度調節可能。お好みの風向きに調節できる。
- **2段階風量調節**
強弱の2段階。切り替えスイッチの操作で送風／冷風運転可能。
- **排熱ダクト付き**
冷風運転時に排出する温風を逃し、熱がこもるのを防ぐ。
- **キャスター付き**
移動時に便利。



冷 暖 COOL / HOT

DSA-Y26

一年中使用できる、
冷暖タイプ。

冷房能力

50Hz

約 **2.3kw**

60Hz

約 **2.6kw**

暖房能力

50Hz

約 **1.6kw**

60Hz

約 **1.8kw**

- **フレキシブルダクト**
ダクトは角度調節可能。お好みの風向きに調節できる。
- **2段階風量調節**
強弱の2段階。タッチパネル操作で送風／暖房／冷房運転切り替え可能。
- **排熱ダクト付き**
冷風運転時に排出する温風を逃し、熱がこもるのを防ぐ。



ミニ Mini

MSA-Y185

コンパクトサイズ&
キャスター付きで移動
ラクラク。

冷房能力

50Hz 約 **1.7kw**

60Hz 約 **1.8kw**

- **フレキシブルダクト**
ダクトは角度調節可能。お好みの風向きに調節できる。
- **ワンタッチ着脱**
ダクト用エルボの着脱可能。メンテナンスや保管時に便利。
- **ドレンタンク**
容量3ℓながらコンパクトな引き出すタンクで排水簡単。
- **キャスター付き**
移動時に便利。

