

高出力

全周精度
±1.5/75

防塵・防水性能
IP54

照射ライン
固定機能

受光器
対応

充電型
リチウム
イオン電池

盗難・火災
補償

振子 +
磁気ダンパー方式

横全周
タイプ

レーザー光を
のぞき込まない

最大出力 1mW 周波数 5.5kHz
波長 515-530nm クラス2レーザー製品
JIS C 6802:2018 MADE IN CHINA



71630

新製品のご提案			
品 名			
レーザーロボ X line MINI グリーン			
品 番	品 名	標準小売価格	JANコード
71630	フルライン・地墨クロス	115,000円(税別)	 4 960910 716308
発売日	2025.10.1		

特 長


片手で持ちやすい
小型・軽量の360°照射



画像はイメージです。

小型・軽量

片手で壁面に押さえられる小型サイズです。



縦フルライン×2
横フルライン



三脚対応

天墨・地墨ラインがクロス

360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。



鉄骨に取り付け

側面にネオジム磁石付のため鉄骨や軽天材に取り付けられます。





1,450g
500g
188mm
100mm

仕 様	■仕様				付属品			
パッケージ 箱 150×150×145mm 	光源	可視半導体レーザー	電源	リチウムイオンバッテリー(内蔵)	●収納ケース  ●充電アダプター ●USB(Type-C)ケーブル ●ねじ変換三脚アダプター 5/8"-1/4" 			
	出力	1mW以下(クラス2 JIS C 6802:2018)	バッテリー容量	2,000mAh				
	波 長	515~530nm	連続使用可能時間*2	ライン1本*3:約14時間 ライン2本:約7時間 ライン3本:約4.5時間				
	到達点距離精度	7.5mで±1.5mm	バッテリー残量警告	使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅、電源ON時にレーザーラインが約8秒間点滅(約0.5秒間隔)				
	鉛直点精度	3mで±1mm	防塵・防水性能*4	IP54				
	直角精度	90°±0.03°	本体サイズ	100×77×100mm				
	通り芯精度	7.5mで±1.5mm	製品質量	500g				
	ライン光巾	5mで約2mm(7.5mで約3mm)	三脚取付ねじ	1/4インチ				
	自動補正範囲	±3°	対応受光器	受光器 レーザーレシーバー II Plus グリーン用 ホルダー付				
	傾斜時警告*1	自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)						
制動方式		振子+磁気ダンパー方式						
入数:1 *1 照射しているラインが点滅します。自動補正範囲内に戻ると元の状態に戻ります。*2 20℃の環境で使用した場合です。使用環境や充電回数などで変動します。またライン本数によるもので、どの組み合わせでも同じ連続使用可能時間です。*3 電源スイッチをONにすると自動的に水平ラインが照射されます。*4 防塵性能:粉塵が内部に侵入することを防止します。若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しません。防水性能:いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。								

シンワ 測定株式会社

製品の仕様、外観は予告なしに変更することがあります。また、印刷物と実物では色味が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

シンワ測定の公式SNS Links



新製品の情報や製品紹介動画などの最新情報をお届けします。
その他、展示会やメディア情報など幅広くご紹介しています。