

強力多用途 接着剤

弾性
タイプ

凹凸面や振動・衝撃が加わる場所でも、
しっかり接着

ペーストタイプなので垂直面でも垂れにくく、
作業がしやすい



用途

● 使用できるもの

金属、プラスチック（ナイロン、PVC、ABS）、
ガラス、合成ゴム、陶磁器、タイル、セラミック、
コンクリート、レンガ、木材など

● 使用できないもの

ポリエチレン、ポリプロピレン、
シリコーン樹脂、フッ素樹脂など



凹凸面でも
しっかり
密着！



容量・サイズ

20g



乾燥時間

硬化開始：5分

	商品	商品名	容量	特長	用途	硬化時間
接着剤		2液エポキシ接着剤 	6ml	主剤と硬化剤の計量不要の注射器型2液エポキシ。強力接着で隙間充填や補修に最適。	使用可： 金属・ガラス・陶磁器・タイル等。 不可： PE・PP・軟質PVC・シリコン等。	硬化開始：4分 実用強度までに達する時間：1時間 完全硬化：6時間
		多用接着剤 クリヤー 	20g	凹凸面や振動・衝撃のある箇所もしっかり接着する、多用弾性タイプのクリヤー接着剤。	使用可： 金属・ABS等・ガラス・ゴム・木材等。 不可： PE・PP・シリコン・フッ素樹脂。	硬化開始：5分 実用強度までに達する時間：16時間 完全硬化：24時間
		瞬間接着剤 液体タイプ 	3g × 2本	瞬時に硬化する速乾液体タイプ。幅広い素材に使え、透明仕上げで補修跡が目立ちません。	使用可： 金属・陶磁器・硬質プラ・皮革・木材等。 不可： PE/PP・シリコン・フッ素・ガラス等。	実用強度までに達する時間：10秒 完全硬化：4時間
		瞬間接着剤 ジェルタイプ 	3g	速乾ジェルタイプで垂れにくく作業しやすい。耐衝撃・耐水性に優れた強力透明接着剤。	使用可： 金属・陶磁器・硬質プラ・ゴム・木材等。 不可： PE/PP・シリコン・フッ素・ガラス等。	実用強度までに達する時間：10秒～2分 完全硬化：4時間
		布用接着剤 	20g	アイロン仕上げで布同士を強力接着。透明仕上がりで、洗濯やクリーニングにもはがれにくい。	使用可： 裾上げ・布接着・小物制作。 不可： 薄手/撥水等の生地、凹凸・毛長、PE/PP等。	アイロンがけ前：30分
パテ		多用途 エポキシ補修パテ 	50g	穴・ひび・凹みの補修や成形に使える多用途エポキシパテ。水回りや屋外補修にも対応。	使用可： 金属・硬質プラ・コンクリ/石/陶磁器等。 不可： PE/PP・シリコン・フッ素・ゴム等。	硬化開始：2分 実用強度までに達する時間：1時間 完全硬化：24時間
		金属用 エポキシ補修パテ 	50g	金属のように硬化する金属用エポキシパテ。耐水・耐熱・耐薬品性に優れ、屋外補修に最適。	使用可： 金属・硬質プラ・コンクリ/石/陶磁器等。 不可： PE/PP・シリコン・フッ素・ゴム等。	硬化開始：5分 実用強度までに達する時間：2時間 完全硬化：24時間
		水中用 エポキシ補修パテ 	50g	水中や濡れた面でも使用できるエポキシパテ。水漏れや水回りの補修に適した高密着タイプ。	使用可： 金属・硬質プラ・コンクリ/石/陶磁器等。 不可： PE/PP・シリコン・フッ素・ゴム等。	硬化開始：15分 実用強度までに達する時間：4時間 完全硬化：24時間
		クロス・壁紙補修パテ 	150g	壁紙のはがれや隙間、ピン穴補修に便利なパテ。水性塗装も可能なチューブタイプ。	ビニールクロス、内装ボードなど	硬化開始：10分 塗装可能までの時間：1時間
シーリング材		シリコンシーリング材 ブラック 	100g	高い防水性を持つブラックシリコンシーラント。耐候・耐油・耐振動性に優れ屋外補修に最適。	使用可： 陶磁器・タイル・コンクリ・ガラス・金属・硬質プラ・木材等。 不可： PE/PP・フッ素樹脂。	硬化開始：5分 実用強度までに達する時間：24時間
		シリコンシーリング材 ホワイト 	100g	防カビ・抗菌剤配合のホワイトシリコン。水回りの防水・補修に最適で、屋外でも長持ち。	使用可： 陶磁器・タイル・コンクリ・ガラス・金属・硬質プラ・木材等。 不可： PE/PP・フッ素樹脂。	硬化開始：5分 実用強度までに達する時間：24時間
テープ		防水プチルテープ 	50mm × 10M	強力粘着で凹凸面にも密着する防水プチルテープ。屋内外で長期間高い防水性能を発揮。	金属、プラスチック、ガラス、陶磁器、タイル、コンクリート、レンガ、石材、木材、硬質ゴムなど	—